

# Правила ухода за мебелью с матовыми фасадами.

## Коллекция LUNA.

**ADELKREIS**  
Мебельные фасады нового поколения

В течение 12 часов после снятия защитной пленки фасад набирает максимальную устойчивость к механическим воздействиям (к проявлению царапин). В это время необходимо воздержаться от обработки фасада сухими и влажными салфетками, моющими средствами и пр.



### Термостойкость

Максимально допустимая температура постоянной эксплуатации фасадов:  
Обработка торцов фасада: акриловые планки- 65°C;  
Обработка торцов фасада: кромка ПВХ- 65°C.



### Влагостойкость

Допустимая относительная влажность окружающей среды до 80%

## Правила ухода за мебелью с матовыми фасадами Adelskreis

### Для ухода используйте:



Мягкие салфетки, салфетки на основе микрофибры или фланели.



Легкий раствор моющих средств, не содержащих агрессивных компонентов и силиконов (раствор мыла, мягкого моющего средства для посуды Fairy).



### Легкие загрязнения

Для удаления пятен используйте салфетку на основе микрофибры или фланели, смоченную водой или легким мыльным раствором.



### Значительные загрязнения

Сильные загрязнения можно удалить, используя бытовой отпариватель (парогенератор). Обработайте поверхность фасада паром с расстояния 8-10 см, остатки влаги удалите сухой салфеткой на основе микрофибры или фланели.

## Не используйте:



Чистящие средства, средства на основе кислот, растворителя и пр. приведут к помутнению акрила и образованию мелких трещин.



Средства спиртосодержащие, воски и полироли для мебели, средства с содержанием силиконов приведут к образованию мутной пленки на поверхности фасада и растрескиванию.



Спреи, предназначенные для очистки стекла, керамической плитки, бытовой и компьютерной техники могут содержать спирт, что приведет к помутнению поверхности и растрескиванию.



Абразивные салфетки (на жесткой капроновой, тефлоновой и т.п. основе), в том числе губки для мытья посуды, а также текстиль с жестким плетением (лен, бязь и пр.), что приведет к образованию царапин на поверхности фасада.




Абразивосодержащие моющие средства с содержанием твердых зернистых частиц, что приведет к образованию царапин на поверхности фасада.

## Воздействие химических веществ на высокоглянцевые фасады и панели

Дезинфицирующие и чистящие средства		Растворители и пр. химические вещества	
Нашатырный спирт	повреждает	Хлористый этил	повреждает
Йод	повреждает	Циклогексан	повреждает
Перекись водорода 90%	повреждает	Этилацетат	повреждает
Перекись водорода 40%	не повреждает	Дибутилфталат	слабо повреждает
Растворители и пр. химические вещества		Октилфталат	слабо повреждает
Ацетон	повреждает	Топливо	слабо повреждает
Бензол	повреждает	Гексан	не повреждает
Бутилацетат	повреждает	Диэтиленгликоль	не повреждает
Дихлорэтан	повреждает	Ртуть	не повреждает
Толуол	повреждает	Уайт-спирит	повреждает
Хлороформ	повреждает	Этиленгликоль	не повреждает


При возникновении дополнительных вопросов отправьте сообщение на e-mail: [info@adelkreis.ru](mailto:info@adelkreis.ru), наши специалисты ответят в течение 1 дня.  
ООО «АДЕЛЬКРАЙС», 394028, Россия, г. Воронеж, проспект Труда 46а,  
тел. +7 (473) 280-19-00, +7 (473) 262-01-60,  
[www.adelkreis.ru](http://www.adelkreis.ru)



Фасады и панели Adelkreis поставляются в защитной пленке, которую можно снимать только после завершения монтажных работ.


В течение 12 часов после снятия защитной пленки фасад набирает максимальную устойчивость к механическим воздействиям (к проявлению царапин). В это время необходимо воздержаться от обработки фасада сухими и влажными салфетками, моющими средствами и пр.

## Присадка под ручки



Присадку под ручку Вы можете осуществить с помощью сверла с углом заточки 30град. и диаметром на 1мм больше диаметра винта.

## Монтаж фурнитуры



Монтаж фурнитуры на фасады Adelkreis осуществляйте с нормальным усилием. Затяжка винтов с чрезмерным усилием приведет к появлению трещин на поверхности фасада

При возникновении дополнительных вопросов отправьте сообщение на e-mail: [info@adelkreis.ru](mailto:info@adelkreis.ru), наши специалисты ответят в течение 1дня. ООО «АДЕЛЬКРАЙС», 394028, Россия, г. Воронеж, проспект Труда 46а, тел. +7 (473) 280-19-00, +7 (473) 262-01-60, [www.adelkreis.ru](http://www.adelkreis.ru)

## Правила ухода за мебелью с высокоглянцевыми фасадами Adelkreis

### Для ухода используйте:



Мягкие салфетки, салфетки на основе микрофибры или фланели.



Легкий раствор моющих средств, не содержащих агрессивных компонентов и силиконов (раствор мыла, мягкого моющего средства для посуды Fairy).

### Легкие загрязнения



Загрязнения, такие как отпечатки пальцев, легко удаляются сухой салфеткой на основе микрофибры или фланели.



### Значительные загрязнения

Сильные загрязнения можно удалить, используя бытовой отпариватель (парогенератор). Обработайте поверхность фасада паром с расстояния 8-10 см, остатки влаги удалите сухой салфеткой на основе микрофибры или фланели.

## Не используйте:



Чистящие средства, средства на основе кислот, растворителя и пр. приведут к помутнению акрила и образованию мелких трещин.



Средства спиртосодержащие, воски и полироли для мебели, средства с содержанием силиконов приведут к образованию мутной пленки на поверхности фасада и растрескиванию.



Спреи, предназначенные для очистки стекла, керамической плитки, бытовой и компьютерной техники могут содержать спирт, что приведет к помутнению поверхности и растрескиванию.



Абразивные салфетки (на жесткой капроновой, тефлоновой и т.п. основе), в том числе губки для мытья посуды, а также текстиль с жестким плетением (лен, бязь и пр.), что приведет к образованию царапин на поверхности фасада.



Абразивосодержащие моющие средства с содержанием твердых зернистых частиц, что приведет к образованию царапин на поверхности фасада.